



## E-Klasse Limousine E 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212005
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/2800-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212005
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/2800-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	207

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,5-6,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,7-4,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,4-5,1
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	141-134
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



## E-Klasse Limousine E 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,5-6,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,7-4,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,4-5,1
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	141-134
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/60 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/60 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/24/24

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.720/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.255
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,25
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.270
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84



## E-Klasse Limousine E 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,25
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 220 CDI BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion).

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212002
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	228

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212002
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	227

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,6-4,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-5,0
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	139-130
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



## E-Klasse Limousine E 220 CDI BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion).

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,5-4,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-4,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	138-129
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/60 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/60 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/25/27

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.270
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,25
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.270
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.000
zulässige Stützlast (kg)	84



## E-Klasse Limousine E 220 CDI BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion ).

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,25
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumsternnummer	212082
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	238

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	7,1-7,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-4,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,8-5,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	152-147
Effizienzklasse	B
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	18/26/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.830/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.375
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.474
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212003
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212003
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/-/R1 4,62/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,6-4,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-5,0
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	139-130
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



## E-Klasse Limousine E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,5-4,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-4,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	138-129
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/60 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/60 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/28

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.280
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.280
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.000
zulässige Stützlast (kg)	84



## E-Klasse Limousine E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 350 BlueTEC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternnummer	212024
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	155 [211]/3.400
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	16,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	239

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,0-9,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-6,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	188-180
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 6

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.370
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 350 BlueTEC.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.472
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 300 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212025
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	170 [231]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,4-8,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,1-6,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	186-179
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.825/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.350
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 300 CDI BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.465
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.585
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212093
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	195 [265]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,3-8,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,7-6,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	175-173
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	18/28/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.900/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.445
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.474
cw-Wert	0,28
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212023
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	195 [265]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,3-7,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,4-5,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,4-6,0
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	168-159
Effizienzklasse	B
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.835/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.380
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.472
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 200 NGT BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumsternummer	212041
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	120 [163]/5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	240/3.000 - 4.000
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	224

Kraftübertragung (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	5-Gang-Automatik mit Tipshift
Übersetzungen	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/-/-/R1 3,15/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	3,270

Kraftstoff und Emissionen (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	11,8-11,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,6-6,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,5-8,1
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	198-190
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/24/20

Mengen, Maße und Gewichte (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/505
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.240
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 200 NGT BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.472
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 200 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212048
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212048
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,0-9,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,9-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,4-7,1
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	172-165
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5



## E-Klasse Limousine E 200 BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,1-8,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,9-6,5
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	160-152
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/60 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/60 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/24/20

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.615/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.150
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.700
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.615/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.150
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84



## E-Klasse Limousine E 200 BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.471
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.598
Spurweite hinten (mm)	1.614
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 250 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumsternnummer	212047
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,2-8,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,7-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,0-6,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	162-154
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/24/20

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.650/535
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.185
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 250 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.472
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212080
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	185 [252]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	340/3.500 - 4.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	245

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,9-9,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,0-5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,5-7,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	176-174
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.815/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.360
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.474
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 300 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212055
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	185 [252]/6.500
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) 1)	340/3.500 - 4.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	k. A.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,5-9,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,0-6,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	164-159
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.730/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.275
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 300 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.472
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternnummer	212088
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,9-9,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,0-5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,5-7,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	176-174
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.825/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.370
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.474
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 350 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212059
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,066

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,5-9,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,0-6,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	164-159
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/22

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.280
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 350 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.472
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	212091
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	4.663
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	300 [408]/5000-5.750
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/1.600 - 4.750
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,473

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,0-13,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,2-7,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,4-9,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	219-219
Effizienzklasse	E
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 18
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.985/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.510
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	



## E-Klasse Limousine E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.458
cw-Wert	0,28
Spurweite vorne (mm)	1.580
Spurweite hinten (mm)	1.600
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 500 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	212073
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	4.663
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	300 [408]/5000-5.750
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/1.600 - 4.750
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,473

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	12,6-12,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,7-6,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,9-8,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	209-209
Effizienzklasse	E
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.940/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.485
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	



## E-Klasse Limousine E 500 BlueEFFICIENCY.

zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.868
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.454
cw-Wert	0,28
Spurweite vorne (mm)	1.580
Spurweite hinten (mm)	1.588
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 63 AMG.

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	212074
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	386 [525]/k. A.
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	700/n.a.
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	4,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./R1 k. A./R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,8-13,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,5-7,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,8-9,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	230-230
Effizienzklasse	F
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	Federbein mit Schraubenfeder , k. A./Luftfeder, k. A.
Bereifung/Räder vorne	255/40 ZR 18 (99Y) XL
Bereifung/Räder hinten	285/35 ZR 18 (101Y) XL
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige, hydraulische Zahnstangenlenkung mit konstanter Sportübersetzung
Bremsen vorne	Verbundbrems Scheiben, innenbelüftet und perforiert
Bremsen hinten	einteilig, außenbelüftet und perforiert

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.840/550
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.390
maximale Dachlast (kg)	100



## E-Klasse Limousine E 63 AMG.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	11,3
Fahrzeuglänge (mm)	4.883
Fahrzeugbreite (mm)	1.872
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.440
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.625
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	k. A.

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## E-Klasse Limousine E 63 AMG (Performance Package).

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	212074
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion, 0-P30 - Performance Package
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	410 [557]/k. A.
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	800/n.a.
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	4,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./R1 k. A./R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,8-13,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,5-7,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,8-9,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	230-230
Effizienzklasse	F
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	Federbein mit Schraubenfeder , k. A./Luftfeder, k. A.
Bereifung/Räder vorne	255/40 ZR 18 (99Y) XL
Bereifung/Räder hinten	285/35 ZR 18 (101Y) XL
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige, hydraulische Zahnstangenlenkung mit konstanter Sportübersetzung
Bremsen vorne	Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert
Bremsen hinten	einteilig, außenbelüftet und perforiert

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.



## E-Klasse Limousine E 63 AMG (Performance Package).

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.840/550
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.390
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	11,3
Fahrzeuglänge (mm)	4.883
Fahrzeugbreite (mm)	1.872
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.440
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.625
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	k. A.

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.