



E-Klasse T-Modell E 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212205
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/2800 - 4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212205
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/2800 - 4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	203

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,7-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,9-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,6-5,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	147-140
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



E-Klasse T-Modell E 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,7-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,9-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,6-5,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	147-140
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/24/24

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.825/595
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.420
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.435
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84



E-Klasse T-Modell E 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212202
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000 - 4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212202
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000 - 4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	216

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,6-4,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,4-5,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	141-136
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



E-Klasse T-Modell E 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,8-4,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,5-5,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	143-139
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/27/28

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/595
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.440
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/600
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.445
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84



E-Klasse T-Modell E 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumsternnummer	212282
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	230

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	7,4-7,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,3-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,1-6,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	161-157
Effizienzklasse	B
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/27/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.940/595
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.535
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.517
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212203
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212203
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/-/R1 4,62/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,6-4,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,4-5,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	141-136
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



E-Klasse T-Modell E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,8-4,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,5-5,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	143-139
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/27/28

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/595
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.440
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/600
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.445
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84



E-Klasse T-Modell E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 350 BlueTEC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212224
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	155 [211]/3.400
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	16,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,8-9,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,3-7,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	191-189
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 6

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/27/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.955/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.530
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 350 BlueTEC.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,31
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 300 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212225
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	170 [231]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,4-8,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,1-5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,3-7,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	192-185
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/28

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.925/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.500
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 300 CDI BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternummer	212293
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	195 [265]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	247

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,8-8,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,4-6,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-7,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	189-187
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.010/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.585
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.517
cw-Wert	0,31
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212223
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	195 [265]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,1-8,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,5-6,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	171-169
Effizienzklasse	B
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.945/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.520
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 200 BlueEFFICIENCY (gilt nur für NSG ohne Anhangevorrichtung).

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumsternummer	212248
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,1-10,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,3-6,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,6-7,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	178-175
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	18/26/23

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.325
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 200 BlueEFFICIENCY (gilt nur für NSG ohne Anhangevorrichtung).

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 250 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	212247
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	230

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,1-8,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,7-5,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,0-6,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	163-159
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	18/26/23

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/600
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.335
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 250 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternnummer	212280
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	185 [252]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	340/3.500 - 4.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	243

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,870

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,3-10,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,6-6,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,9-7,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	186-184
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.920/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.510
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.517
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 300 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternnummer	212255
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	185 [252]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	340/3.500 - 4.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,820

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,7-9,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-7,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	169-165
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.840/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.435
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 300 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternnummer	212288
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,3-10,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,6-6,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,9-7,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	186-184
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.925/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.515
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.517
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.578
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 350 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	212259
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,823

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,7-9,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-7,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	169-165
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	20/28/24

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.845/590
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.435
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 350 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.515
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.583
Spurweite hinten (mm)	1.604
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumsternnummer	212291
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	4.663
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	300 [408]/5000-5.750
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/1.600 - 4.750
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,473

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,1-13,1
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,4-7,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,5-9,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	222-222
Effizienzklasse	E
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/29

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.075/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.655
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950



E-Klasse T-Modell E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.518
cw-Wert	0,31
Spurweite vorne (mm)	1.580
Spurweite hinten (mm)	1.599
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 500 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumsternnummer	212273
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	4.663
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	300 [408]/5000-5.750
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/1.600 - 4.750
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,473

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	12,9-12,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,1-7,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,3-9,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	216-216
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/28/29

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.030/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.610
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	695/1.950



E-Klasse T-Modell E 500 BlueEFFICIENCY.

zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
zulässige Stützlast (kg)	84
Wendekreis (m)	11,25
Fahrzeuglänge (mm)	4.895
Fahrzeugbreite (mm)	1.854
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.513
cw-Wert	0,31
Spurweite vorne (mm)	1.580
Spurweite hinten (mm)	1.588
Radstand (mm)	2.874

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 63 AMG.

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	212274
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	386 [525]/k. A.
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	700/n.a.
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	4,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./R1 k. A./R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,9-13,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,8-7,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	10,0-10,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	234-234
Effizienzklasse	F
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	Federbein mit Schraubenfeder , k. A./Luftfeder, k. A.
Bereifung/Räder vorne	255/40 ZR 18 (99Y) XL
Bereifung/Räder hinten	285/35 ZR 18 (101Y) XL
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige, hydraulische Zahnstangenlenkung mit konstanter Sportübersetzung
Bremsen vorne	Verbundbrems Scheiben, innenbelüftet und perforiert
Bremsen hinten	einteilig, außenbelüftet und perforiert

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/32/30

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.945/595
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.540
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse T-Modell E 63 AMG.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	11,3
Fahrzeuglänge (mm)	4.913
Fahrzeugbreite (mm)	1.872
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.490
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.625
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	k. A.

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse T-Modell E 63 AMG (Performance Package).

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	212274
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion, 0-P30 - Performance Package
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	410 [557]/k. A.
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	800/n.a.
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	4,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./R1 k. A./R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,9-13,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,8-7,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	10,0-10,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	234-234
Effizienzklasse	F
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	Federbein mit Schraubenfeder , k. A./Luftfeder, k. A.
Bereifung/Räder vorne	255/40 ZR 18 (99Y) XL
Bereifung/Räder hinten	285/35 ZR 18 (101Y) XL
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige, hydraulische Zahnstangenlenkung mit konstanter Sportübersetzung
Bremsen vorne	Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert
Bremsen hinten	einteilig, außenbelüftet und perforiert

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	21/32/30



E-Klasse T-Modell E 63 AMG (Performance Package).

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.945/595
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.540
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	11,3
Fahrzeuglänge (mm)	4.913
Fahrzeugbreite (mm)	1.872
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.490
cw-Wert	0,29
Spurweite vorne (mm)	1.625
Spurweite hinten (mm)	1.594
Radstand (mm)	k. A.

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.