



S-Klasse Limousine S 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	150 /4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	8,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	7,0-7,1
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-5,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,7-5,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	149-151
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/55 R 17 99 W
Bereifung/Räder hinten	235/55 R 17 99 W
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.045/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.625
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine S 250 CDI BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 350 BlueTEC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	190 /3.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	7,7-7,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,4-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,2-6,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	164-168
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 6

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/55 R 17 99 W
Bereifung/Räder hinten	235/55 R 17 99 W
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.060/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.640
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 350 BlueTEC.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine S 350 BlueTEC 4MATIC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	190 /3.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,9-10,1
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,3-7,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	193-195
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 6

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/55 R 17 99 W
Bereifung/Räder hinten	235/55 R 17 99 W
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.130/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.710
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine S 350 BlueTEC 4MATIC.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 400 HYBRID.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	205 /6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	350/3.000 - 5.500
Verdichtungsverhältnis	11,7 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	7,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	90/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,8-11,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,4-6,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,0-8,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	188-191
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/55 R 17 99 W
Bereifung/Räder hinten	235/55 R 17 99 W
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.020/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.600
maximale Dachlast (kg)	-
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 400 HYBRID.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	225 /6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,8-10,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,5-6,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,1-8,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	189-193
cw-Wert	0,28
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/55 R 17 99 W
Bereifung/Räder hinten	235/55 R 17 99 W
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.045/585
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.630
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine S 350 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	225 /6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,3-10,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,1-6,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,7-8,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	179-186
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/55 R 17 99 W
Bereifung/Räder hinten	235/55 R 17 99 W
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.975/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.555
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine S 350 BlueEFFICIENCY.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	4.663
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	320 /5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	700 /1.800 - 3.500
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	5,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	13,9-13,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,6-7,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,9-9,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	230-231
cw-Wert	0,28
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	255/45 R 18 99 Y
Bereifung/Räder hinten	255/45 R 18 99 Y
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.140/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.715
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 500 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	4.663
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	320 /5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	700/1.800 - 3.500
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	83/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	12,9-13,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,3-7,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,4-9,6
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	219-224
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	255/45 R 18 99 Y
Bereifung/Räder hinten	255/45 R 18 99 Y
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.075/580
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.655
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 500 BlueEFFICIENCY.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 600.

Motor und Fahrleistung (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V12
Hubraum (cm ³)	5.513
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	380 /5.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	830 /1.800 - 3.500
Verdichtungsverhältnis	9,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	5-Gang-Automatik mit Tipshift
Übersetzungen	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/-/-/R1 3,16/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	90/11
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	21,5-21,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	9,7-9,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	14,1-14,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	329-332
cw-Wert	0,28
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	255/45 R 18 99 Y
Bereifung/Räder hinten	275/45 R18 103Y
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (5-Gang-Automatik mit Tipshift)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.210/480
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.690
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	550
Wendekreis (m)	12,20
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 600.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 63 AMG.

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	400 /5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	800/2.000 - 4.500
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	4,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	90/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	14,4-14,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	8,2-8,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	10,5-10,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	244-244
cw-Wert	k. A.
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	k. A., Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	255/40 ZR 19 Extra Load
Bereifung/Räder hinten	275/40 ZR 19 Extra Load
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Doppelfaustsattel mit Verbundbrems scheiben
Bremsen hinten	Faustrahmensattel mit Verbundbrems scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.170/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.695
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,22
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 63 AMG.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 63 AMG (Performance Package).

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	420 /5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	900/2.250 - 3.750
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	4,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	300

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	90/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	14,4-14,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	8,2-8,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	10,5-10,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	244-244
cw-Wert	k. A.
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	k. A., Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	255/40 ZR 19 Extra Load
Bereifung/Räder hinten	275/40 ZR 19 Extra Load
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Doppelfaustsattel mit Verbundbrems scheiben
Bremsen hinten	Faustrahmensattel mit Verbundbrems scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.170/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.695
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	560
Wendekreis (m)	12,22
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 63 AMG (Performance Package).

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 65 AMG.

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT 5-Gang-Automatikgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V12
Hubraum (cm ³)	5.980
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	463 /4600 - 5.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	1000/2.300 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	4,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT 5-Gang-Automatikgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT 5-Gang-Automatikgetriebe
Übersetzungen	k. A./k. A./k. A./k. A./k. A./-/R1 k. A./R2 k. A.
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT 5-Gang-Automatikgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	90/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	21,8-21,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	9,9-9,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	14,3-14,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	334-334
cw-Wert	0,30
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	k. A.
Hinterachse	k. A.
Federung vorne/hinten	k. A., k. A./k. A., k. A.
Bereifung/Räder vorne	255/35 ZR 20 Extra Load
Bereifung/Räder hinten	275/35 ZR 20 Extra Load
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Doppelfaustsattel mit Verbundbrems scheiben
Bremsen hinten	Faustrahmensattel mit Verbundbrems scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT 5-Gang-Automatikgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.275/435
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.710
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	550
Wendekreis (m)	12,22
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

S-Klasse Limousine (Langer Radstand) S 65 AMG.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.